


ALUMINIUM-NEUBAUPROFIL PU 53

€ 65.- /qm

Technische Daten

Nenndicke	14 mm
Deckfläche	53 mm
Gewicht/m ²	4,7 kg
max. Breite	4,0 m
max. Fläche	10 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	19
Produktionslänge	6,5 m
Verpackungseinheit	65 m



Lieferung serienmäßig:

- konfektioniert und arretiert
- EV 1 Aluminiumendstab, gebohrt für Anschlagstopfen
- Aufhängung
- Folienverpackung

Farben Profil PU 53:


siehe Farbtabelle oder Originalmuster

Behanghöhe

Ballendurchmesser/Welle 60 mm

140 cm	15,0 cm
160 cm	16,0 cm
180 cm	17,0 cm
200 cm	17,5 cm
225 cm	18,0 cm
250 cm	19,5 cm

Endstab




Stranggepreßtes Aluminium

Standardfarben:

EV 1, C 33, C 34, weiß, beige 306,
grau 720, dunkelbraun

Führungsschiene 28 x 28 mm




Stranggepreßtes Aluminium mit Gummikeder
Panzer-Abzugsmaß: 1,0 cm

Standardfarben:

EV 1, C 33, C 34, weiß, dunkelbraun

Führungsschiene 40 x 28 mm



Stranggepreßtes Aluminium mit PVC-Einlage
Panzer-Abzugsmaß: 2,0 cm

Standardfarben:

EV 1, C 33, C 34, weiß, dunkelbraun

lfdm