


ALUMINIUM-NEUBAUPROFIL PU 55

€ 70.-/qm

Technische Daten

Nennstärke	14 mm
Deckfläche	55 mm
Gewicht/m ²	5,1 kg
max. Breite	3,0 m
max. Fläche	11 m ²
Stabzahl für 1 m Höhe	18
Produktionslänge	6,5 m
Verpackungseinheit	65 m



Lieferung serienmäßig:

- konfektioniert und arretiert
- EV 1 Aluminiumendstab, gebohrt für Anschlagstopfen
- Aufhängung
- Folienverpackung

Farben Profil PU 55:


siehe Farbtabelle oder Originalmuster

Behanghöhe

Ballendurchmesser/Welle 60 mm

140 cm	17,3 cm
160 cm	17,5 cm
180 cm	19,4 cm
200 cm	19,7 cm
225 cm	20,5 cm
250 cm	21,1 cm

Endstab




Stranggepreßtes Aluminium

Standardfarben:

EV 1, C 33, C 34, weiß, beige 306,
grau 720, dunkelbraun

Führungsschiene 28 x 28 mm




Stranggepreßtes Aluminium mit Gummikeder
Panzer-Abzugsmaß: 1,0 cm

Standardfarben:

EV 1, C 33, C 34, weiß, dunkelbraun

Führungsschiene 40 x 28 mm



Stranggepreßtes Aluminium mit PVC-Einlage
Panzer-Abzugsmaß: 2,0 cm

Standardfarben:

EV 1, C 33, C 34, weiß, dunkelbraun

€/lfdm